

Datenblatt

Acryl - Betonfarbe

Dekoral Betonfarbe garantiert eine reinigungs- und widerstandsfähige Oberfläche und somit einen pflegeleichten Betonboden. Geeignet für Garagen, Keller, Treppen, Lagerhallen, Werkstätten.



Farbtöne:	grau, oxidrot, grün, beige
Einheiten:	1 Liter, 5 Liter
Hersteller:	Dekoral
Verbrauch:	5 Liter ca. 50 m ²
Trocknungszeit:	2 Stunden
Austrocknung:	48 Stunden
Aushärtung:	4 Wochen
Chemische Inhaltsstoffe:	lösungsmittelhaltig enthält Ksylen und Toluol
Verdünnbar:	Universalverdünnung
Chemische Resistenz:	Öl, Benzin, Diesel, Salzwasser
Oberflächenresistenz:	rutschhemmend, wischfest, reinigungsfähig
Anwendung:	Innen- und Außenbereich
Verarbeitung:	rollen, streichen, spritzfähig
Zertifikat:	ISO 9001 Norm: ZN-PPGDP-025
Zulassung:	NIH Hygiene-Zertifikat
Erfüllungsanforderung:	PN-C-81921: 2004 Typ I PKWiU: 20.30.12.0
EG- Richtlinie:	2004/42/EG (Kat. A / i / FR): 600 g / l (2007), 500 g / l (2010).